

Số: /TB-BVĐK

Bắc Kạn, ngày tháng năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: Mời cung cấp báo giá bộ lưu điện cho máy xét nghiệm

Kính gửi: Các cơ sở cung cấp bộ lưu điện.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu mua bộ lưu điện cho máy xét nghiệm với các nội dung cụ thể như sau:

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn thông báo đến các nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực hiện cung cấp hàng hóa nêu trên, gửi báo giá cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

Thời gian nhận báo giá: Báo giá gửi về phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, Tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, trước 11h00 phút, ngày 20/7/2023 trong giờ hành chính.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- Phòng KH-TH (Đăng tải trên trang TTĐT)
- Phòng Tài chính kế toán
- Lưu: VT, TC-HC.

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Tuyến

PHỤ LỤC

(Kèm theo Thông báo số: /TB-BVĐK, ngày 18/7/2023 của
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn)

1. Yêu cầu về tư cách hợp lệ của nhà thầu:

Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp.

2. Yêu cầu về thông tin hàng hoá:

T T	Tên phụ tùng	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Bộ lưu điện online 1KVA 1. Nguồn vào - Điện áp 220 VAC - Ngưỡng điện áp 115 ~ 300 VAC - Số pha 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) - Tần số danh định 50 Hz (46 ~ 54 Hz) - Hệ số công suất 0.9 2. Nguồn ra - Công suất 1 KVA/900W - Điện áp 220 VAC $\pm$ 2%. - Khả năng chịu quá tải 108% - 150% trong vòng 30 giây. 3. Kích thước: 145 x 400 x 220 mm. 4. Trọng lượng: 13 kg	Cái	1		
2	Bộ lưu điện online 2KVA 1. Nguồn vào: - Điện áp: 220 VAC - Ngưỡng điện áp 115 ~ 300 VAC - Số pha 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) - Tần số danh định 50 Hz (46 ~ 54 Hz) - Hệ số công suất 0.9 2. Nguồn ra: - Công suất 2 KVA/1.8 KW thời gian lưu phụ thuộc tải Điện áp 220 VAC $\pm$ 2%. - Số pha 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) - Dạng sóng Sóng sine thật ở mọi trạng thái điện lưới và không phụ thuộc vào dung lượng còn	Cái	6		

lại của nguồn ắc qui. - Tần số Đồng bộ với nguồn vào hoặc 50 Hz $\pm$ 0.2 Hz (Chế độ ắc qui) - Hiệu suất 88% (Chế độ điện lưới, ắc qui), công SRS 232, USB mở rộng. - Khả năng chịu quá tải 108 ~ 150% $\pm$ 5% trong vòng 30 giây 3. Kích thước: 192 x 460 x 340 mm. 4. Trọng lượng: 34 kg				
Tổng cộng: 06 mục				

3. Yêu cầu khác:

- Giá đã bao gồm thuế, chi phí lắp đặt hoàn thành và bảo hành;
- Hàng hoá chất lượng đảm bảo mới 100%;
- Hình thức và phương thức thanh toán: Chuyển khoản.